



634034, Россия, г. Томск, ул.
Красноармейская, 99а, тел.
(3822) 288-288, (3822) 288-483

Светодиодные светильники серии SLED-Office-8

№ п/п	Фото продукции	Тип кривой силы света (КСС) фото	Наименование изделия	Артикул	Ед. измер.	Тип рассеивателя	Габариты ДхШхВ (мм)	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток с рассеивателем, лм	Номинальное значение цветовой температуры (цвет), К	Номинальная осевая освещенность (высота подвеса 2,2 м), лк	Нормируемая световая отдача, лм/Вт	Нормируемое напряжение	Диапазон температур окружающей среды	Гарантийный срок эксплуатации	Срок службы	Масса нетто, кг
Серия SLED-Office-8																	
1			SLED-Office-8-30-20-1/3K	4603823012494	шт	микропризма	600x180x40	30	3 800	3000	420	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-2/3K	4603823013910	шт	опал	600x180x40	30	3 400	3000	320	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-3/3K	4603823013934	шт	пин-спот	600x180x40	30	3 600	3000	350	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-4/3K	4603823013958	шт	призма	600x180x40	30	3 200	3000	440	100	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-1/4K	4603823013989	шт	микропризма	600x180x40	30	3 900	4000	440	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-2/4K	4603823014009	шт	опал	600x180x40	30	3 500	4000	330	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-3/4K	4603823014023	шт	пин-спот	600x180x40	30	3 700	4000	360	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-4/4K	4603823014047	шт	призма	600x180x40	30	3 300	4000	450	100	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-1/5K	4603823014061	шт	микропризма	600x180x40	30	4 100	5000	460	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-2/5K	4603823014085	шт	опал	600x180x40	30	3 700	5000	460	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-3/5K	4603823014108	шт	пин-спот	600x180x40	30	3 800	5000	480	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-20-4/5K	4603823014122	шт	призма	600x180x40	30	3 400	5000	420	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
2			SLED-Office-8-30-40-1/3K	4603823014146	шт	микропризма	600x180x40	30	3 800	3000	420	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-2/3K	4603823014160	шт	опал	600x180x40	30	3 400	3000	320	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-3/3K	4603823014184	шт	пин-спот	600x180x40	30	3 600	3000	350	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-4/3K	4603823014207	шт	призма	600x180x40	30	3 200	3000	440	100	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-1/4K	4603823014221	шт	микропризма	600x180x40	30	3 900	4000	440	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-2/4K	4603823014245	шт	опал	600x180x40	30	3 500	4000	330	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-3/4K	4603823014269	шт	пин-спот	600x180x40	30	3 700	4000	360	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-4/4K	4603823014283	шт	призма	600x180x40	30	3 300	4000	450	100	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-1/5K	4603823014306	шт	микропризма	600x180x40	30	4 100	5000	460	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-2/5K	4603823014320	шт	опал	600x180x40	30	3 700	5000	460	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-3/5K	4603823014344	шт	пин-спот	600x180x40	30	3 800	5000	480	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-30-40-4/5K	4603823014368	шт	призма	600x180x40	30	3 400	5000	420	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
3			SLED-Office-8-20-20-1/3K	4603823014382	шт	микропризма	600x180x40	20	2 400	3000	310	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-2/3K	4603823014405	шт	опал	600x180x40	20	2 400	3000	230	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-3/3K	4603823014429	шт	пин-спот	600x180x40	20	2 500	3000	260	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-4/3K	4603823014443	шт	призма	600x180x40	20	2 200	3000	320	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-1/4K	4603823014467	шт	микропризма	600x180x40	20	2 400	4000	320	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-2/4K	4603823014481	шт	опал	600x180x40	20	2 400	4000	240	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-3/4K	4603823013965	шт	пин-спот	600x180x40	20	2 500	4000	270	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-4/4K	4603823014511	шт	призма	600x180x40	20	2 300	4000	330	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-1/5K	4603823014535	шт	микропризма	600x180x40	20	2 500	5000	330	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-2/5K	4603823014559	шт	опал	600x180x40	20	2 500	5000	250	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-3/5K	4603823014573	шт	пин-спот	600x180x40	20	2 600	5000	280	130	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-20-4/5K	4603823014597	шт	призма	600x180x40	20	1 800	5000	250	95	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
4			SLED-Office-8-20-40-1/3K	4603823014610	шт	микропризма	600x180x40	20	2 400	3000	310	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-2/3K	4603823014634	шт	опал	600x180x40	20	2 400	3000	230	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-3/3K	4603823014658	шт	пин-спот	600x180x40	20	2 500	3000	260	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-4/3K	4603823014672	шт	призма	600x180x40	20	2 200	3000	320	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-1/4K	4603823014696	шт	микропризма	600x180x40	20	2 400	4000	320	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-2/4K	4603823014719	шт	опал	600x180x40	20	2 400	4000	240	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-3/4K	4603823014733	шт	пин-спот	600x180x40	20	2 500	4000	270	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-4/4K	4603823014757	шт	призма	600x180x40	20	2 300	4000	330	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-1/5K	4603823014771	шт	микропризма	600x180x40	20	2 500	5000	330	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-2/5K	4603823014801	шт	опал	600x180x40	20	2 500	5000	250	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-3/5K	4603823014825	шт	пин-спот	600x180x40	20	2 600	5000	280	130	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1
			SLED-Office-8-20-40-4/5K	4603823014849	шт	призма	600x180x40	20	2 400	5000	340	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	2,1

**Общие характеристики
для светильников SLED-
Office-6**

Напряжение питания	176-264 В
Частота	50 Гц
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80
Пульсации светового потока	≤ 1%
Коэффициент мощности, Cos Φ	≥ 0.95
Степень защиты	IP20, IP40
Диапазон температур окружающей среды	+5°C...+50°C
Габариты	600x180x40 мм
Тип монтажа	Накладной/встраиваемый
Масса	2,1 кг
Срок службы	10 лет
Гарантия	5 лет