





634034, Россия, г. Томск, ул.
Красноармейская, 99а, тел. (3822)
288-288, (3822) 288-483

Светодиодные светильники серии SLED-Office-7

№ п/п	Фото продукции	Тип кривой силы света (КСС) фото	Наименование изделия	Артикул	Ед. измер.	Тип рассеивателя	Габариты ДхШхВ (мм)	Потребляемая мощность Вт	Световой поток с рассеивателем лм	Номинальное значение цветовой температуры (цвет), К	Номинальная освещенность (высота подвеса 2,2 м), лк	Нормируемая световая отдача, лм/Вт	Нормируемое напряжение	Диапазон температур окружающей среды	Гарантийный срок эксплуатации	Срок службы	Масса нетто, кг									
Серия SLED-Office-7																										
1			SLED-Office-7-50-20-1/3K	4603823010797	шт	микропризма	1200x180x40	50	5 500	3000	760	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3									
			SLED-Office-7-50-20-2/3K	4603823011510	шт	опал	1200x180x40	50	5 600		570	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3									
			SLED-Office-7-50-20-3/3K	4603823011534	шт	пин-спот	1200x180x40	50	5 800		630	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3									
			2			SLED-Office-7-50-20-4/3K	4603823011558	шт	призма	1200x180x40	50	5 200	3000	790	100	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3						
						SLED-Office-7-50-20-1/4K	4603823011572	шт	микропризма	1200x180x40	50	5 700		790	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3						
						SLED-Office-7-50-20-2/4K	4603823011596	шт	опал	1200x180x40	50	5 600		590	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3						
						3			SLED-Office-7-50-20-3/4K	4603823011619	шт	пин-спот	1200x180x40	50	6 000	4000	660	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3			
									SLED-Office-7-50-20-4/4K	4603823011633	шт	призма	1200x180x40	50	5 400		820	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3			
									SLED-Office-7-50-20-1/5K	4603823011657	шт	микропризма	1200x180x40	50	6 000		810	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3			
									4			SLED-Office-7-50-20-2/5K	4603823011961	шт	опал	1200x180x40	50	6 000	5000	810	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-50-20-3/5K	4603823011671	шт	пин-спот	1200x180x40	50	6 200		850	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-50-20-4/5K	4603823011695	шт	призма	1200x180x40	50	5 500		750	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
5												SLED-Office-7-50-40-1/3K	4603823011725	шт	микропризма	1200x180x40	50	5 500	3000	760	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-50-40-2/3K	4603823011749	шт	опал	1200x180x40	50	5 600		570	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-50-40-3/3K	4603823011763	шт	пин-спот	1200x180x40	50	5 800		630	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			6									SLED-Office-7-50-40-4/3K	4603823011787	шт	призма	1200x180x40	50	5 200	3000	790	100	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-50-40-1/4K	4603823011800	шт	микропризма	1200x180x40	50	5 700		790	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-50-40-2/4K	4603823011824	шт	опал	1200x180x40	50	5 600		590	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
						7						SLED-Office-7-50-40-3/4K	4603823011848	шт	пин-спот	1200x180x40	50	6 000	4000	660	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-50-40-4/4K	4603823011862	шт	призма	1200x180x40	50	5 400		820	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-50-40-1/5K	4603823011886	шт	микропризма	1200x180x40	50	6 000		810	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
									8			SLED-Office-7-50-40-2/5K	4603823011909	шт	опал	1200x180x40	50	6 000	5000	810	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-50-40-3/5K	4603823011923	шт	пин-спот	1200x180x40	50	6 200		850	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-50-40-4/5K	4603823011947	шт	призма	1200x180x40	50	5 500		750	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
9												SLED-Office-7-45-20-1/3K	4603823011718	шт	микропризма	1200x180x40	45	5 200	3000	710	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-20-2/3K	4603823011992	шт	опал	1200x180x40	45	5 200		530	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-20-3/3K	4603823012012	шт	пин-спот	1200x180x40	45	5 400		590	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			10									SLED-Office-7-45-20-4/3K	4603823012036	шт	призма	1200x180x40	45	4 800	3000	730	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-20-1/4K	4603823012050	шт	микропризма	1200x180x40	45	5 200		740	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-20-2/4K	4603823012074	шт	опал	1200x180x40	45	5 200		550	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
						11						SLED-Office-7-45-20-3/4K	4603823012104	шт	пин-спот	1200x180x40	45	5 600	4000	610	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-20-4/4K	4603823012128	шт	призма	1200x180x40	45	5 000		760	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-20-1/5K	4603823012098	шт	микропризма	1200x180x40	45	5 600		760	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
									12			SLED-Office-7-45-20-2/5K	4603823012159	шт	опал	1200x180x40	45	5 600	5000	570	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-20-3/5K	4603823012173	шт	пин-спот	1200x180x40	45	5 800		640	130	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-20-4/5K	4603823012197	шт	призма	1200x180x40	45	5 200		790	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
13												SLED-Office-7-45-40-1/3K	4603823012210	шт	микропризма	1200x180x40	45	5 200	3000	710	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-40-2/3K	4603823012234	шт	опал	1200x180x40	45	5 200		530	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-40-3/3K	4603823012258	шт	пин-спот	1200x180x40	45	5 400		590	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			14									SLED-Office-7-45-40-4/3K	4603823012272	шт	призма	1200x180x40	45	4 800	3000	730	105	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-40-1/4K	4603823012296	шт	микропризма	1200x180x40	45	5 200		740	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-40-2/4K	4603823012319	шт	опал	1200x180x40	45	5 200		550	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
						15						SLED-Office-7-45-40-3/4K	4603823012333	шт	пин-спот	1200x180x40	45	5 600	4000	610	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
												SLED-Office-7-45-40-4/4K	4603823012357	шт	призма	1200x180x40	45	5 000		760	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3

 	SLED-Office-7-20-20-2/4K	4603823013538	шт	опал	1200x180x40	20	2 400	4000	240	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	
	SLED-Office-7-20-20-3/4K	4603823013552	шт	пин-спот	1200x180x40	20	2 500		270	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	
	SLED-Office-7-20-20-4/4K	4603823013576	шт	призма	1200x180x40	20	2 300		330	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	
	SLED-Office-7-20-20-1/5K	4603823013590	шт	микропризма	1200x180x40	20	2 500		330	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	
	SLED-Office-7-20-20-2/5K	4603823013613	шт	опал	1200x180x40	20	2 500		250	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	
	SLED-Office-7-20-20-3/5K	4603823013637	шт	пин-спот	1200x180x40	20	2 600		280	130	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	
 	SLED-Office-7-20-20-4/5K	4603823013651	шт	призма	1200x180x40	20	2 400	5000	340	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	
	SLED-Office-7-20-40-1/3K	4603823013675	шт	микропризма	1200x180x40	20	2 400		3000	310	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
	SLED-Office-7-20-40-2/3K	4603823013699	шт	опал	1200x180x40	20	2 400			230	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
	SLED-Office-7-20-40-3/3K	4603823013712	шт	пин-спот	1200x180x40	20	2 500			260	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
	SLED-Office-7-20-40-4/3K	4603823013736	шт	призма	1200x180x40	20	2 200			320	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
	SLED-Office-7-20-40-1/4K	4603823013750	шт	микропризма	1200x180x40	20	2 400			320	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
	SLED-Office-7-20-40-2/4K	4603823013774	шт	опал	1200x180x40	20	2 400	4000		240	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
	SLED-Office-7-20-40-3/4K	4603823012555	шт	пин-спот	1200x180x40	20	2 500		270	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	
	SLED-Office-7-20-40-4/4K	4603823013804	шт	призма	1200x180x40	20	2 300		330	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	
	SLED-Office-7-20-40-1/5K	4603823013828	шт	микропризма	1200x180x40	20	2 500		330	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	
	SLED-Office-7-20-40-2/5K	4603823013842	шт	опал	1200x180x40	20	2 500		5000	250	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
	SLED-Office-7-20-40-3/5K	4603823013866	шт	пин-спот	1200x180x40	20	2 600			280	130	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
	SLED-Office-7-20-40-4/5K	4603823013880	шт	призма	1200x180x40	20	2 400	340		115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3	

**Общие характеристики для
светильников SLED-Office-7**

Напряжение питания	176-264 В
Частота	50 Гц
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80
Пульсация светового потока	≤ 1%
Коэффициент мощности, Cos Φ	≥ 0,95
Степень защиты	IP20, IP40
Диапазон температур окружающей среды	+5°C...+50°C
Габариты	1200x180x40 мм
Тип монтажа	Накладной/встраиваемый
Масса	3,0 кг
Срок службы	10 лет
Гарантия	5 лет