



634034, Россия, г. Томск, ул.
Красноармейская, 99а, тел. (3822)
288-288, (3822) 288-483

Светодиодные светильники серии SLED-Office-6-D (диммируемым блоком питания)

№ п/п	Фото продукции	Тип кривой силы света (КСС)- фото	Наименование изделия	Артикул	Ед. измер.	Тип рассеивателя	Габариты ДхШхВ (мм)	Потребляемая мощность, Вт	Световой поток с рассеивателем, лм	Номинальное значение цветовой температуры (цвет), К	Номинальная осевая освещенность (высота подвеса 2,2 м), лк	Нормируемая световая отдача, лм/Вт	Нормируемое напряжение	Диапазон температур окружающей среды	Гарантийный срок эксплуатации	Срок службы	Масса, кг
Серия SLED-Office-6-D																	
			SLED-Office-6-50-40-1/4K-D	4603823010056	шт	микропризма	595x595x40	50	6 300	4000	870	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-50-40-2/4K-D	4603823010070	шт	опал	595x595x40	50	6 300	4000	650	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-50-40-1/5K-D	4603823010094	шт	микропризма	595x595x40	50	6 500	5000	900	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-50-40-2/5K-D	4603823010117	шт	опал	595x595x40	50	6 600	5000	680	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-45-40-1/4K-D	4603823010131	шт	микропризма	595x595x40	45	5 400	4000	740	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-45-40-2/4K-D	4603823010155	шт	опал	595x595x40	45	5 400	4000	550	125	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-45-40-1/5K-D	4603823010179	шт	микропризма	595x595x40	45	5 600	5000	760	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-45-40-2/5K-D	4603823010193	шт	опал	595x595x40	45	5 600	5000	570	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-35-20-4/4K-D	4603823010216	шт	призма	595x595x40	35	3 700	4000	520	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-35-40-1/4K-D	4603823010230	шт	микропризма	595x595x40	35	4 000	4000	520	115	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-35-40-2/4K-D	4603823010254	шт	опал	595x595x40	35	3 900	4000	370	110	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3
			SLED-Office-6-35-40-1/5K-D	4603823010278	шт	микропризма	595x595x40	35	4 100	5000	660	120	~220	от 5 до 50	5 лет	10 лет	3

Общие характеристики для светильников SLED-Office-6

Напряжение питания 176-264 В
Частота 50 Гц

Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80
Пульсации светового потока	≤ 1%
Кэффициент мощности , Cos Φ	≥ 0,95
Степень защиты	IP20, IP40
Диапазон температур окружающей среды	+5°C...+50°C
Габариты	595x595x40 мм
Тип монтажа	Накладной/встраиваемый
Масса	3,0 кг
Срок службы	10 лет
Гарантия	5 лет