







634034, Россия, г. Томск, ул.
Красноармейская, 99а, тел.
(3822) 288-288, (3822) 288-483

Светодиодные промышленные светильники серии SLED-Prom-10

№ п/п	Фото продукции	Тип кривой осы света (КСС)- фото	Наименование изделия	Артикул	Ед. измер	Габариты Д×Ш×В (мм)	Потребляемая мощность, Вт	Номинальный световой поток, лм	Номинальное значение цветовой температуры (цвет), К	Угол излучения, градусы	Номинальная осевая освещенность (высота подвеса 2,2 м), лк	Нормируемая световая отдача, лм/Вт, не менее	Напряжение питания, В	Степень защиты оболочки	Диапазон температур окружающей среды, °С	Гарантийный срок эксплуатации	Срок службы	Масса нетто, кг
Серия SLED-Prom-10																		
			SLED-Prom-10-90-220-M-54-28		шт	325x140x230	90	6000	5000	28	3300	65	(220 ± 44)	IP54	от -10 до +50	5 лет	10 лет	4,5
			SLED-Prom-10-90-220-M-54-48		шт	325x140x230	90	7000	5000	48	2000	70	(220 ± 44)	IP54	от -10 до +50	5 лет	10 лет	4,5
			SLED-Prom-10-90-220-M-54-74		шт	325x140x230	90	7200	5000	74	900	80	(220 ± 44)	IP54	от -10 до +50	5 лет	10 лет	4,5

Общие характеристики для светильников SLED-Prom-14

Напряжение питания	176-264 В
Частота	50 Гц
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80
Пульсации светового потока	≤ 1%
Коэффициент мощности, Cos Φ	≥ 0,95
Степень защиты	IP54
Тип рассеивателя	монолитный
Диапазон температур окружающей среды	-10°С...+50°С
Габариты	325x140x230
Масса	4,5 кг
Срок службы	10 лет
Гарантия	5 лет