









634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская,
99а, тел. (3822) 288-288, (3822) 288-483

Светодиодные уличные светильники серии SLED-Street-9 (мощностью 120, 150 Вт)

№ п/п	Фото продукции	Тип кривой силы света (КСС) фото	Наименование изделия	Артикул	Ед. измер.	Габариты Д×Ш×В (мм)	Потребляемая мощность, Вт	Номинальный световой поток, лм	Номинальное значение цветовой температуры (цвет), К	Световая отдача, лм/Вт, не менее	Тип кривой силы света в меридиональных плоскостях	Тип условной эквивалентной кривой силы света	Напряжение питания, В	Степень защиты оболочки	Диапазон температур окружающей среды, °С	Гарантийный срок эксплуатации	Срок службы	Масса кг, не более
Серия SLED-Street-9 80-100 Вт консоль																		
		SLED-Street-9-500-DK-5-3000K	4603823015310	шт	670x240x225	500	52000	3000	110	Косинусная (Л)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP65	от -60 до +55	5 лет	10 лет	11,3	
		SLED-Street-9-500-DK-5-4000K	4603823015327	шт	670x240x225	500	53500	4000	115	Косинусная (Л)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP65	от -60 до +55	5 лет	10 лет	11,3	
		SLED-Street-9-500-DK-5-5000K	4603823015334	шт	670x240x225	500	55000	5000	118	Косинусная (Л)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP65	от -60 до +55	5 лет	10 лет	11,3	
		SLED-Street-9-500-KK48-5-3000K		шт	670x240x225	500	44000	3000	92	Концентрированная (К)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP65	от -60 до +55	5 лет	10 лет	11,3	
		SLED-Street-9-500-KK48-5-4000K		шт	670x240x225	500	46000	4000	96	Концентрированная (К)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP65	от -60 до +55	5 лет	10 лет	11,3	
		SLED-Street-9-500-KK48-5-5000K		шт	670x240x225	500	48000	5000	100	Концентрированная (К)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP65	от -60 до +55	5 лет	10 лет	11,3	
		SLED-Street-9-500-KK15-5-3000K		шт	670x240x225	500	51000	3000	106	Концентрированная (К)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP65	от -60 до +55	5 лет	10 лет	11,3	
		SLED-Street-9-500-KK15-5-4000K		шт	670x240x225	500	53000	4000	110	Концентрированная (К)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP65	от -60 до +55	5 лет	10 лет	11,3	
		SLED-Street-9-500-KK15-5-5000K		шт	670x240x225	500	55000	5000	115	Концентрированная (К)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP65	от -60 до +55	5 лет	10 лет	11,3	

Общие характеристики для светильников SLED-Street-9

Напряжение питания	176-264 В
Частота	50 Гц
Цветовая температура	3000, 4000, 5000 К
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80
Пульсация светового потока	≤ 1%
Коэффициент мощности, Cos φ	≥ 0,95
Степень защиты	IP65
Диапазон температур окружающей среды	-60°С...+55°С
Срок службы	10 лет
Гарантия	5 лет