



















634034, Россия, г. Томск, ул. Красноармейская,  
99а, тел. (3822) 288-288, (3822) 288-483

**Светодиодные уличные светильники серии SLED-Street-8 (мощностью 28, 35, 45, 55 Вт)**

№ д/п	Фото продукции	Тип кривой силы света (КСС) фото	Наименование изделия	Артикул	Ед. измер.	Габариты Д×Ш×В (мм)	Потребляемая мощность, Вт	Номинальный световой поток, лм	Номинальное значение цветовой температуры (цвет), К	Световая отдача, лм/Вт, не менее	Тип кривой силы света в нормальных плоскостях	Тип условной эквивалентной кривой силы света	Напряжение питания, В	Степень защиты оболочки	Диапазон температур окружающей среды, °С	Гарантийный срок эксплуатации	Срок службы	Масса, кг, не более
<b>Серия SLED-Street-8 28,35,45,55 Вт</b>																		
		SLED-Street-8-28-ДК-6-3000К	4603823014795	шт	310x128x106	28	3540	3000	126	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-28-ДК-6-4000К	4603823014870	шт	310x128x106	28	3560	4000	127	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-28-ДК-6-5000К	4603823014887	шт	310x128x106	28	3585	5000	128	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-28-ШБ-6-3000К	4603823014894	шт	310x128x106	28	3750	3000	134	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-28-ШБ-6-4000К	4603823014900	шт	310x128x106	28	3770	4000	135	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-28-ШБ-6-5000К	4603823014924	шт	310x128x106	28	3800	5000	136	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-35-ДК-6-3000К	4603823014931	шт	310x128x106	35	4685	3000	134	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-35-ДК-6-4000К	4603823014948	шт	310x128x106	35	4715	4000	135	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-35-ДК-6-5000К	4603823014955	шт	310x128x106	35	4750	5000	136	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-35-ШБ-6-3000К	4603823014962	шт	310x128x106	35	5100	3000	146	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-35-ШБ-6-4000К	4603823014979	шт	310x128x106	35	5140	4000	147	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-35-ШБ-6-5000К	4603823014986	шт	310x128x106	35	5170	5000	148	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	1,8	
		SLED-Street-8-45-ДК-6-3000К	4603823014993	шт	350x128x106	45	5730	3000	127	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-45-ДК-6-4000К	4603823015006	шт	350x128x106	45	5765	4000	128	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-45-ДК-6-5000К	4603823015013	шт	350x128x106	45	5800	5000	129	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-45-ШБ-6-3000К	4603823015020	шт	350x128x106	45	6350	3000	141	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-45-ШБ-6-4000К	4603823015037	шт	350x128x106	45	6390	4000	142	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-45-ШБ-6-5000К	4603823015044	шт	350x128x106	45	6435	5000	143	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-55-ДК-6-3000К	4603823015051	шт	350x128x106	55	6975	3000	127	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-55-ДК-6-4000К	4603823015068	шт	350x128x106	55	7020	4000	128	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-55-ДК-6-5000К	4603823015075	шт	350x128x106	55	7070	5000	129	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-55-ШБ-6-3000К	4603823015082	шт	350x128x106	55	7495	3000	136	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-55-ШБ-6-4000К	4603823015099	шт	350x128x106	55	7545	4000	137	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	
		SLED-Street-8-55-ШБ-6-5000К	4603823015105	шт	350x128x106	55	7595	5000	138	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP66	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2,1	

		SLED-Street-8-45-ДК-7-3000K	4603823015112	шт	350x128x106	45	5725	3000	127	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-45-ДК-7-4000K	4603823015129	шт	350x128x106	45	5765	4000	128	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-45-ДК-7-5000K	4603823015136	шт	350x128x106	45	5800	5000	129	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-45-ШБ-7-3000K	4603823015143	шт	350x128x106	45	6350	3000	141	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-45-ШБ-7-4000K	4603823015150	шт	350x128x106	45	6390	4000	142	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-45-ШБ-7-5000K	4603823015167	шт	350x128x106	45	6435	5000	143	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-55-ДК-7-3000K	4603823015174	шт	350x128x106	55	6975	3000	127	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-55-ДК-7-4000K	4603823015181	шт	350x128x106	55	7020	4000	128	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-55-ДК-7-5000K	4603823015198	шт	350x128x106	55	7070	5000	129	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-55-ШБ-7-3000K	4603823015204	шт	350x128x106	55	7495	3000	136	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-55-ШБ-7-4000K	4603823015211	шт	350x128x106	55	7545	4000	137	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-55-ШБ-7-5000K	4603823015228	шт	350x128x106	55	7595	5000	138	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.1
		SLED-Street-8-45-ДК2-7-4000K	4603823016218	шт	385x128x106	45	5850	4000	125	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.8
		SLED-Street-8-45-ДК2-7-5000K	4603823016225	шт	385x128x106	45	5900	5000	126	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.8
		SLED-Street-8-45-ШБ2-7-4000K	4603823016232	шт	385x128x106	45	6650	4000	142	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.8
		SLED-Street-8-45-ШБ2-7-5000K	4603823016249	шт	385x128x106	45	6700	5000	143	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.8
		SLED-Street-8-55-ДК2-7-4000K	4603823016218	шт	385x128x106	55	7100	4000	124	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.8
		SLED-Street-8-55-ДК2-7-5000K	4603823016225	шт	385x128x106	55	7200	5000	125	Косинусная (Д)	Круглосимметричная (К)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.8
		SLED-Street-8-55-ШБ2-7-4000K	4603823016232	шт	385x128x106	55	7800	4000	138	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.8
		SLED-Street-8-55-ШБ2-7-5000K	4603823016249	шт	385x128x106	55	7900	5000	139	Широкая (Ш)	Боковая (Б)	(220 ± 44)	IP67	от -60 до +55	5 лет	10 лет	2.8

**Общие характеристики для  
светильников SLED-Street-8**

Напряжение питания 176-264 В  
 Частота 50 Гц  
 Цветовая температура 3000, 4000, 5000 К

Индекс цветопередачи	Ra $\geq$ 80
Пульсация светового потока	$\leq$ 1%
Коэффициент мощности, Cos $\Phi$	$\geq$ 0,95
Степень защиты	IP66, IP67
Диапазон температур окружающей среды	-60°C...+55°C
Срок службы	10 лет
Гарантия	5 лет